仕様

型式の呼び			KSH−2BS−SK3
種類			ポット式，強制通気形，自然対流形
使用燃料			白灯油（JIS1号灯油）
油タンク容量			19．2 L
点火方式			電気点火
エネルギー消費効率（区分名）			66．0（E）％
暖房出力		最大	16．3kW（14，040kcal／h）
		最小	3．57kW（ 3，070kcal／h）
燃料消費量		最大	2．4 L／h
		最小	0．6 L／h
標準ドラフト値（最大燃焼時）			−1．5mmH^{2}O
標準敵室	温暖地	コンクリート	57畳 （94㎡）
		木造	41畳 （67．5㎡）
	寒冷地	コンクリート	67畳 （110．5㎡）
		木造	42畳 （69．5㎡）
電源電圧及び周波数			100V 50／60Hz
定格消費電力		点火時	100／98．5W
		燃焼時	18／16．5W
外形寸法			高さ 913 × 幅 702 × 奥行 514
質量			40kg
煙突径			106mm（3寸5分）
排気温度（最大燃焼時）			650℃
安全装置			対震自動消火装置、停電時安全装置
付属部品			置台（1），トップガード（1），遮熱板（1）
			ガード止め金具（1），ねじ（2）

品名	KSH−2BS−SK3			形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号 WY3−0381
			1：10	単位 mm	サンポット株式会社